

## MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN Hymax

SCHNELL, EINFACH, SICHER, GÜNSTIG  
DIE ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGSLÖSUNG FÜR ALLE FÄLLE

Hymax Mehrbereichskupplungen eignen sich zum Verbinden unterschiedlicher Rohrtypen mit Rohr-Außendurchmesser-Differenzen von bis zu 54 mm. Sie decken mit wenigen Größen viele mögliche Schadensfälle ab und kompensieren Ovalitäten, Pass- Ungenauigkeiten und raue Oberflächen. Die zweilagigen Dichtringe ermöglichen einen extra großen Spannungsbereich (bis 54 mm). Die Spannkraft der Schrauben wird über den Verschluss auf den U-förmigen Klemmring übertragen. Der Klemmring verpresst den Dichtring radial gegen Muffe und Rohr. Das bedeutet einfachste Montage mit nur einer (zwei) Schraube(n) je Muffe.



Hymax



Hymax mit Flansch



Hymax reduziert


VORTEILE:

- Die Hymax bewirkt echte Einsparung an Zeit und Kosten dank sehr schneller Montage und großem Nutzbereich.
- Die Hymax erlaubt die Verbindung von Rohren aus unterschiedlichen Materialien, selbst mit rauher oder unregelmäßiger Oberfläche.
- Die Hymax deckt mit wenigen Größen viele Durchmesser ab und ermöglicht dadurch das Lagervolumen sowie die Lagerkosten zu reduzieren.


- Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
- Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
- Schrauben und Sechskantmutter aus Edelstahl (V2A)
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert




Winkelabweichung bis max. 3° pro Seite



Rohrdistanz-Überbrückungen von bis zu 185 mm



Rohrversatz von bis zu 10 mm



Einfachste Montage mit je einer leicht zugänglichen Schraube (ab DN 350 zwei Schrauben pro Seite)



## NEU im Sortiment

| Matchcode                        | Artikelbezeichnung          |                         | EUR    |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| <b>HYMAX - Rabattgruppe 3725</b> |                             |                         |        |
| HY6006-80                        | HYMAX DN80 / 88-110, PN16   | Spannbereich 88-110 mm  | 173,00 |
| HY6006-100                       | HYMAX DN100 / 108-143, PN16 | Spannbereich 108-143 mm | 202,00 |
| HY6006-125                       | HYMAX DN125 / 130-162, PN16 | Spannbereich 130-162 mm | 336,00 |

Auf Anfrage:  
DN40/DN50/DN150 bis DN600

### HYMAX mit Flansch

DN50 bis DN600 auf Anfrage

### HYMAX reduziert

DN50-40 bis DN300-300 auf Anfrage

### Zubehör - Rabattgruppe 9000

|              |  |              |        |
|--------------|--|--------------|--------|
| STSCH8900-19 | Steckschlüssel Spezial 19 mm 1/2"                                    | Länge 150 mm | 34,10  |
| STSCH8900-22 | Steckschlüssel Spezial 22 mm 1/2"                                    | Länge 165 mm | 36,60  |
| RG8900       | Reinigungsgurt mit Ringgriffen<br>für Guss-, Stahl- und Eternitrohre | Länge 120 cm | 173,30 |

### Zentrale:

ÖAG Kontinentale  
Hugo Mischek-Straße 3  
2201 Gerasdorf  
office@kontinentale.at  
www.kontinentale.at

### Geschäftszentren:

|            |                   |                                    |
|------------|-------------------|------------------------------------|
| Gerasdorf  | Tel.: 05 04 06 65 | verkauf.gerasdorf@kontinentale.at  |
| Graz       | Tel.: 05 04 06 66 | verkauf.graz@kontinentale.at       |
| Kematen    | Tel.: 05 04 06 64 | verkauf.kematen@kontinentale.at    |
| Klagenfurt | Tel.: 05 04 06 62 | verkauf.klagenfurt@kontinentale.at |
| Wels       | Tel.: 05 04 06 63 | verkauf.wels@kontinentale.at       |